



Прайс-лист

Цены действительны с 09.08.2018г.

Вся огнезащитная продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход для I / II группы (КМ1 (Г1,РП1, В1,Д2,Т2)). г/м2	Стоимость состава на 1м2			фасовка ПЭТ тара	Цена (руб./шт)		
			опт (розница)		с учетом срока службы для II группы (розница) руб/м2 в год		за единицу с учетом НДС 18%		
			I группа, руб./м2	II группа, руб./м2			опт свыше тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.	
<b>Высокоэффективные огнебиозащитные несолевые пропитки для дерева (защита до 100 лет)</b>									
<b>ПИРИЛАКС®</b> надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик эффективно уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, термитов и препятствует их повторному появлению. Убирает почернение. Пропитка, взаимодействуя с древесиной, образует с ней негниющий и негорючий комплекс. Древесина становится трудновоспламеняемой, и нераспространяющей пламя. Пирилакс - сильный консервант и значительно замедляет естественный процесс ветшания и разрушения. После обработки древесина приобретает янтарный оттенок, который может быть изменен с помощью подходящих ЛКМ, при этом срок защитного действия Пирилакса увеличивается. В сухих отапливаемых помещениях срок службы достигает 100 лет. Обработка производится от -15° до +50° градусов. Срок хранения - 5 лет при температуре от -50° до +50° градусах. Пирилакс безопасен для человека и домашних животных.	<b>ПИРИЛАКС®-ТЕРМА</b> для внутренних работ (дома, бани, сауны, бассейны) биозащита 20 лет огнезащита 16 лет	биозащита 100 огнезащита 280/180 (400)	59 (73)	38 (47)	2,4 (2,9)	1,1кг	350	450	
						3,5 кг	1 020	1 300	
						11кг	3 000	3 700	
						бочка 26кг	6 565	8 200	
						бочка 50кг	10 500	13 000	
	<b>ПИРИЛАКС®</b> для наружных и внутренних работ (стены домов, заборы, лаги, черновой пол, цокольные, подвальные помещения) биозащита 20/7,5 лет огнезащита 16/5 лет	биозащита 100 огнезащита 280/180 (400)	58 (73)	37 (47)	2,3 (2,9)	1,1кг	350	450	
						3,5кг	1 010	1 300	
						11кг	3 000	3 700	
						бочка 24кг	6 050	7 300	
						бочка 50кг	10 400	13 000	
	<b>ПИРИЛАКС®-ЛЮКС</b> Многократно усилен антисептический эффект. Для зон риска внутри и снаружи помещений (сырые места, контакт с землей, подвалы, парники) биозащита 25/10 лет огнезащита 16/5 лет	биозащита 100 огнезащита 280/180 (400)	76 (95)	49 (61)	3 (3,8)	1,0 кг	410	550	
						3,3кг	1 250	1 550	
10,5кг						3 750	4 650		
бочка 24 кг						8 000	9 950		
бочка 50кг						13 700	17 050		
<b>ПИРИЛАКС®-PRIME</b> - экологичная огнезащитная пропитка содержит высокоэффективный невымываемый антисептик. Наносится при температуре от -6° до +50°С кистью, валиком, распылением. После обработки древесина не меняет цвет и уже через 24 часа может быть обработана любым ЛКМ. ЛКМ препятствуют вымыванию антипирена и существенно продлевают срок сохранения огнезащиты. Наилучшим образом для этих целей подходит защитно-декоративная пропитка KRASULA®, которая обладает уникальным свойством усиления огнезащитного эффекта ПИРИЛАКС-PRIME, переводя вторую группу огнезащитного эффекта в первую. (См. на обороте описание KRASULA)	огнебиозащита 5 лет/зависит от срока службы ЛКМ	огнезащита 200+ KRASULA / 200	37 (46)	7,4 (9,2)	1 кг	300	350		
					3,2 кг	800	1 050		
					10 кг	2 400	3 000		
					бочка 22кг	5 000	6 100		
					бочка 46 кг	8 550	10 700		
<b>ПИРИЛАКС®-K45 (двухкомпонентный)</b> - огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом KRASULA для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаящих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.	25 лет - внутри отапл-х жилых и не жилых помещений 10 лет - внутри неотапл-х жилых и не жилых помещений 3 года - снаружи	400г/м2 - КО(15); 1,3 кг/м2 - КО (45)	240 (300)		внутри отапл-х жилых и не жилых помещ. 9,6	15,5 кг	9 290	9 290	
<b>Долговременные огнебиозащитные пропитки - (защита до 30 лет)</b>									
<b>ОЗОН®-007</b> антипирен, антисептик для чердачных конструкций и стропил. Надолго обеспечивает высокий уровень огнезащиты при малом расходе. Быстро впитывается в дерево и наносится за один прием без межслойной сушки. Обработанная поверхность не меняет цвет, не имеет высолов и может быть окрашена любыми ЛКМ. Раствор нейтрален, без цвета, запаха, легко колеруется. Безвреден для человека и домашних животных. Обработку проводят от -25°С до +50°С	готовый раствор  концентрат  разводится до готовности  1л конц + 3.0 л воды ( 1кг конц + 1.9 кг воды )	огнезащита 11 лет / 3 года открытые полости 30 лет	огнезащита 300/200 г/м2 (257/171 мл/м2)	25 (35)	19 (23)	1,7 (2,1)	бочка 48кг	4 050	5 070
				20 (25)	14 (17)	1,2 (1,5)	ведро 5кг	1 150	1 450
							ведро 16кг	3 420	4 280
							бочка 65кг	13 000	16 250
<b>МИГ®-09</b> для древесины концентрат - антипирен-антисептик для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат в мешках. Растворяется в холодной воде за 2 минуты, в соотношении 1:5	до 12 лет	100/50	6 (8)	3 (4)	0,25 (0,3)	мешок 25кг	1 595	2 000	
<b>МИГ®-09 для древесины готовый раствор</b> - огнезащитная пропитка - антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на её основе внутри отапливаемых и неотпливаемых помещений Подходит для обработки материалов под навесом	до 12 лет	600/300	36(43)	18(21)	1,5 (1,75)	11кг	640	800	
						5,5кг	340	430	

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		Фасовка ПЭТ тара	цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 18%				
			опт (розница), руб.м2	внутри помещения с учетом срока службы опт (розница) руб.м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.			
<b>Высокоэффективные несолевые антисептики и дезинфекторы</b>										
<b>НОРТЕКС®-ДОКТОР для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА</b> - сильнодействующий антисептик для лечения пораженной и защиты здоровой древесины/ бетона, камня, кирпича . Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, препятствует их появлению. Для обработки жилых помещений, мест с повышенной влажностью (подвалы, парники, погреба, овощехранилища, помещения для домашних животных, ванны комнаты), для срубов на выдержке, стройматериалов. Не тонирует древесину, не образует пленки. Безвреден для человека и животных. Наносится от 0° до +40°С	10 / 5 лет	120	12 (15)	1,2 (1,5)	0,95кг	<b>160</b>	<b>200</b>			
					3,0кг	<b>450</b>	<b>550</b>			
					9,5кг	<b>1 300</b>	<b>1 690</b>			
					бочка 21кг	<b>2 650</b>	<b>3 300</b>			
					бочка 43кг	<b>4 470</b>	<b>5 600</b>			
<b>НОРТЕКС®-ДОКТОР ЗИМНИЙ</b> высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует древесину. Производится под заказ.	5 / 2 лет	160	20 (25)	4 (5)	43 кг	<b>5 350</b>	<b>6 700</b>			
					21 кг	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>			
<b>Антисептик для древесины НОРТ®</b> - высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на её основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.	7 лет внутри 5 лет - снаружи под навесом 1 год - срубы, стройматериалы	120	7,3 (9,2)	1 (1,3)	9 кг	<b>540</b>	<b>680</b>			
					4,5 кг	<b>290</b>	<b>380</b>			
<b>НОРТЕКС®ЛЮКС для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА</b> - антисептик для сильно пораженной грибком древесины / бетона, камня, кирпича и т.д.. Глубоко проникает в древесину /бетон и прекращает распространение грибка. Для мест, эксплуатируемых в экстремальных условиях (сырость, контакт с землей), для подвалов, фундаментов, погребов, овощехранилищ, помещений для животных. Не тонирует и не осветляет поверхность. Безопасен для человека и животных. Температура обработки от 0° до +50°С	18 / 8 лет	80	14,4 (18)	0,8 (1)	0,9кг	<b>260</b>	<b>330</b>			
					2,8кг	<b>700</b>	<b>880</b>			
					9,0 кг	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>			
					бочка 20 кг	<b>4 350</b>	<b>5 450</b>			
					бочка 40кг	<b>7 200</b>	<b>9 000</b>			
<b>НОРТЕХ®-ЕСО</b> универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и дереворазрушающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Подходит для добавления в строительные растворные смеси.					бутылка 0,9кг	<b>260</b>	<b>330</b>			
					бутылка 0,3кг	<b>210</b>	<b>260</b>			
<b>НОРТЕХ®-Alfa</b> - невывываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и т.д. ).Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.	20 /10 лет	80-150	55,5 -104 (69 - 130 )	2,8 (3,5)	0,75гг	<b>550</b>	<b>700</b>			
<b>НОРТЕКС-ТРАНЗИТ концентрат для древесины</b> - антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Предназначена для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины любой влажности на период транспортировки, хранения, естественной сушки до времени её обработки защитно-декоративными материалами Для срубов на выдержке. не тонирует поверхность.	концентрат разводится 1:35 (1 кг конц-та:35кг. (л.) воды) 1:30 (1 кг конц-та:30кг. (л.) воды) 1:25 (1 кг конц-та:25кг. (л.) воды)	3-4 мес.	80	0,9 (1,1)		бочка 19кг	<b>8 370</b>	<b>10 500</b>		
							6мес.	1,1 (1,4)		
							12-18мес.	1,3 (1,6)		бочка 41кг
<b>НОРТ®ЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины</b> - для осветления старой потемневшей древесины без следов трухлявости и поражения плесневыми грибами. Состав двухкомпонентный, поставляется ав комплекте "Компонент "А"+ "Компонент"Б". Производится под заказ.			Компонент А 200-250 Компонент Б 150-200			бочка 90кг "А"-50кг "Б" - 40кг	<b>11 450</b>	<b>14 300</b>		
<b>Огнебиозащитные пропитки для тканей и ковровых изделий (Соответствуют требованиям ТР и ТПБ, ГОСТ Р 50810-95, ГОСТ Р 53294-2009)</b>										
<b>НОРТ®ЕКС-Х</b> - для хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей с добавлением синтетики до 10%, для картона, бумаги.	5 лет	100-230	14 -32 (17-40) руб.м2	2,6-6,4 (3,4-8) руб.м2 в год		9,5 кг	<b>1 520</b>	<b>1 900</b>		
						бочка 21кг	<b>3 150</b>	<b>3 950</b>		
						бочка 43кг	<b>5 990</b>	<b>7 500</b>		
<b>НОРТ®ЕКС-С</b> - для смесовых тканей (хлопок, лен, вискоза, полиэстер с содержанием синтетики до 70%) и 100 % синтетических тканей.	5 лет	150-350	22 - 51,6 (28 - 64,7) руб.м2	4-10 (5-12,9) руб.м2 в год		9,5 кг	<b>1 650</b>	<b>2 050</b>		
						бочка 21кг	<b>3 350</b>	<b>4 200</b>		
						бочка 43кг	<b>6 350</b>	<b>7 950</b>		
<b>НОРТ®ЕКС-Ш</b> - для шерстяных и полушерстяных тканей ( до 60% синтетики)	5 лет	150-350	21 - 49 (26 - 61) руб.м2	4-9,8 (5 - 12) руб.м2 в год		9,5 кг	<b>1 550</b>	<b>1 950</b>		
						бочка 21кг	<b>3 170</b>	<b>3 950</b>		
						бочка 43кг	<b>6 050</b>	<b>7 550</b>		
<b>НОРТ®ЕКС-КП</b> - для синтетических (ПАН, ПА 100%) и полушерстяных ковров на натуральной (лен, джут) основе.Обеспечивает показатели КМ1 (В1,РП1,Д2,Т2)	5 лет	2,5-4,5 кг/м2	352 - 633 (439-790) руб.м2	70-127 (88-158) руб.м2 в год		9,5 кг	<b>1 550</b>	<b>1 950</b>		
						бочка 21кг	<b>3 170</b>	<b>3 950</b>		
						бочка 43кг	<b>6 050</b>	<b>7 550</b>		

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		фасовка ПЭТ тара	цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 18%	
			опт (розница), руб./м2	внутри помещения с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
<b>Лакокрасочная продукция с антисептическим эффектом</b>							
<b>НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК.</b> Универсальная акриловая антисептическая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипскартона. Для наружных и внутренних работ.	нанесение по мере необходимости	90-100	9,2 (11,6) руб./м2		ведро 3,3кг	<b>340</b>	<b>430</b>
					ведро 10,5кг	<b>1020</b>	<b>1280</b>
					ведро 0,9кг	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>НОРТ®ОВСКАЯ КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ (БЕЛОСНЕЖНАЯ).</b> Обладает антисептическими свойствами. Пожаробезопасная водно-дисперсионная краска для защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий. Высокоукрывистая. Моющаяся. Соответствует показателям Г1,РП1,В1,Д1,Т1 (КМ1)	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	17 (22) руб./м2		ведро 4,5кг	<b>670</b>	<b>850</b>
					ведро 15кг	<b>2 100</b>	<b>2 650</b>
					ведро 1,3 кгкг	<b>210</b>	<b>280</b>
<b>Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ" (белоснежная).</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	14 (18) руб./м2		15кг	<b>1 720</b>	<b>2 150</b>
					4,5кг	<b>560</b>	<b>700</b>
					1,3 кг	<b>180</b>	<b>240</b>
<b>Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ" (белоснежная).</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	20,4 (26) руб./м2		15 кг	<b>2 530</b>	<b>3 190</b>
					4,5 кг	<b>810</b>	<b>1 050</b>
					1,3кг	<b>260</b>	<b>340</b>
<b>Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ" (белоснежная).</b> Водно-дисперсионная краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждений, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	22 (27) руб./м2		15 кг	<b>2 680</b>	<b>3 250</b>
					4,5 кг	<b>860</b>	<b>1 100</b>
					1,3 кг	<b>270</b>	<b>360</b>
<b>Нортовская® краска негорючая</b> - защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и т.д.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0)(негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг	10 лет внутри неотапл. помещ. 10 лет внутри неотапл. помещ. 5 лет в помещениях с повышенной влажностью	180	40 (50) руб./м2		15 кг	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>
<b>KRASULA®</b> - декоративная высокоэффективная антисептическая пропитка для дерева. Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца. Легко проникает в древесину без образования поверхностной пленки, тем самым исключается отслаивание и растрескивание. Содержит цветостойкие мелкодисперсные пигменты, натуральные масла, УФ-фильтр. Подчеркивает естественную структуру древесины, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства. Дышащее паропроницаемое покрытие поддерживает оптимальную влажность древесины, препятствует растрескиванию и позволяет наносить пропитку на свежеспиленную древесину с естественной влажностью до 65%.	7/5 лет	100-250	19-49 (25-61) руб./м2		ж/б 0,95 л	<b>230</b>	<b>300</b>
					ж/б 3,3л	<b>750</b>	<b>950</b>
					ж/б 11л	<b>2 200</b>	<b>2 750</b>
<b>KRASULA® для интерьеров/KRASULA® aqua</b> - Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на её основе, а также обоев под покраску с целью повышения водо- и грязеотталкивающих, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие.	7 лет внутри помещений с повыш. влажностью 10лет внутри неотапл. помещений 20 лет внутри отапл. помещений	70 - 250	18,8 - 65 (22 - 81) руб./м2		9,5кг	<b>2 470</b>	<b>3 100</b>
					2,9 кг	<b>800</b>	<b>1 000</b>
					0,9кг	<b>260</b>	<b>320</b>
<b>KRASULA® для огнезащитных покрытий</b> - защитно-декоративный состав KRASULA для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на её основе ранее обработанным огнезащитным составом Пирилакс®-K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия Пирилакс®-K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ.	25 лет внутри отапл. жилых и нежилых помещ. 10 лет - внутри неотапл. жилых и нежилых помещ. 3 года - снаружи (в условиях исключ. попадания атмосфер. осадков)	100	46,7 (58,3) руб./м2		9 кг	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
					2,8 кг	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		фасовка ПЭТ тара	цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 18%	
			опт (розница), руб./м2	внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
<b>KRASULA® для бань и саун</b> - сильнейший антисептический защитный водно-дисперсионный состав с натуральным воском. Защищает дерево от потемнения (из-за воды, грязи, копоти, плесени и грибков). Образует покрытие с сильными водоотталкивающими свойствами, не препятствующее дыханию древесины. Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины, безопасен для человека. Позволяет обрабатывать древесину любой влажности. Обработанную поверхность можно мыть неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.	7/5 лет	150-200	34-46 (44-59) руб./м2	4,8 - 6,6 (6,2-8,4) руб./м2 в год	ж/б 0,9 л	<b>250</b>	<b>300</b>
					ж/б 2,9л	<b>700</b>	<b>850</b>
<b>KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</b> - краска для защиты торцов древесины. Образует дышащее невымываемое покрытие. Защищает от биологических поражений (синевы, плесени, гнили) и атмосферных воздействий, препятствует деформированию древесины и потемнению от УФ	5 лет	250-350	62-86 (77-107) руб./м2	в отапл. помещениях 6,2-8,6 (7,7-10,7) руб./м2 в год	ж/б 1,3кг	<b>450</b>	<b>550</b>
	7 лет в неотопливаемых 10 лет в отапливаемых				ведро 4,5кг	<b>1 350</b>	<b>1 700</b>
<b>KRASULA® масло для полков</b> - защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники	Обновлять по мере необходимости	60 - 80			бутылки 0,25 кг	<b>210</b>	<b>290</b>
<b>KRASULA® для древесины тика</b> - предназначена для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии., настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера Производится под заказ.	7 лет внутри помещений 3 года снаружи под навесом 1 год снаружи	40 - 70			2,6кг	<b>3 800</b>	<b>4 750</b>
					0,8кг	<b>1 250</b>	<b>1 550</b>
<b>Термоуплотнительная лента</b>							
<b>ЛТСМ-1</b> -самоклеющаяся термоуплотнительная лента. Ширина 20мм, толщина 2 мм. Коэффициент вспучивания - не менее 20	10 лет				рулон 25 м	<b>1400</b>	<b>1750</b>
					рулон 6.6 м	<b>370</b>	<b>475</b>

Одна упаковка содержит 9 бутылок по 0,95 кг (1.1) кг или 4 ведра по 2.7кг (3.5) кг

(наценка на некратную упаковку 10 %)

**Вся продукция постоянно присутствует в полном ассортименте на складе в г. Москве по адресу: ул. Маршала Федоренко, д-3, стр. 1**

Продукция отпускается за наличный и безналичный расчет, возможна отгрузка в любой регион России и СНГ. Осуществляем доставку по Москве и М.о.