



Прайс-лист

Цены действительны с 03.07.2017г.

Вся огнезащитная продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход для I / II группы (КМ1 (Г1,РП1, В1,Д2,Т2)), г/м2	Стоимость состава на 1м2			фасовка ПЭТ тара	Цена (руб./шт)		
			опт (розница)		с учетом срока службы для II группы опт. (розница) руб/м2 в год		за единицу с учетом НДС 18%		
			I группа, руб./м2	II группа, руб./м2			опт свыше тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.	
Высокоэффективные огнебиозащитные несолевые пропитки для дерева (защита до 100 лет)									
ПИРИЛАКС® надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик эффективно уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, термитов и препятствует их повторному появлению. Убирает почернение. Пропитка, взаимодействуя с древесиной, образует с ней негниющий и негорючий комплекс. Древесина становится трудновоспламеняемой, и нераспространяющей пламя. Пирилакс - сильный консервант и значительно замедляет естественный процесс ветшания и разрушения. После обработки древесина приобретает янтарный оттенок, который может быть изменен с помощью подходящих ЛКМ, при этом срок защитного действия Пирилакса увеличивается. В сухих отапливаемых помещениях срок службы достигает 100 лет. Обработка производится от -15° до +50° градусов. Срок хранения - 5 лет при температуре от -50° до +50° градусах. Пирилакс безопасен для человека и домашних животных.	ПИРИЛАКС®-ТЕРМА для внутренних работ (дома, бани, сауны, бассейны)	биоазащита 20 лет огнезащита 16 лет	биоазащита 100 огнезащита 280/180 (400)	54 (67)	34 (43)	2,1 (2,6)	1,1кг	320	400
		3,5 кг	950	1 200					
		11кг	2 760	3 450					
		бочка 26кг	6 100	7 600					
	ПИРИЛАКС® для наружных и внутренних работ (стены домов, заборы, лаги, черновой пол, цокольные, подвальные помещения)	биоазащита 20/7,5 лет огнезащита 16/5 лет	биоазащита 100 огнезащита 280/180 (400)	54 (67)	34 (43)	2,1 (2,6)	1,1кг	320	400
		3,5кг	950	1 200					
		11кг	2 760	3 450					
		бочка 24кг	5 600	6 750					
	ПИРИЛАКС®-ЛЮКС Многократно усилен антисептический эффект. Для зон риска внутри и снаружи помещений (сырые места, контакт с землей, подвалы, парники)	биоазащита 25/10 лет огнезащита 16/5 лет	биоазащита 100 огнезащита 280/180 (400)	70 (88)	45 (56)	2,8 (3,5)	1,0 кг	380	500
		3,3кг	1 160	1 450					
		10,5кг	3 450	4 300					
		бочка 24 кг	7 350	9 200					
ПИРИЛАКС®-PRIME - экологичная огнезащитная пропитка содержит высокоэффективный невымываемый антисептик. Наносится при температуре от -6° до +50°С кистью, валиком, распылением. После обработки древесина не меняет цвет и уже через 24 часа может быть обработана любым ЛКМ. ЛКМ препятствуют вымыванию антипирена и существенно продлевают срок сохранения огнезащиты. Наилучшим образом для этих целей подходит защитно-декоративная пропитка KRASULA®, которая обладает уникальным свойством усиления огнезащитного эффекта ПИРИЛАКС-PRIME, переводя вторую группу огнезащитного эффекта в первую. (См. на обороте описание KRASULA)	огнебиозащита 5 лет/ зависит от срока службы ЛКМ	огнезащита 200+ KRASULA / 200	34 (43)	6,8 (8,6)	1 кг	250	320		
	3,2 кг	750	950						
	10 кг	2 200	2 750						
	бочка 22кг	4 550	5 650						
ПИРИЛАКС®-K45 (двухкомпонентный) - огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом KRASULA для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.	25 лет - внутри отапл-х жилых и не жилых помещений 10 лет - внутри неотапл-х жилых и не жилых помещений 3 года - снаружи	400г/м2 - КО(15); 1,3 кг/м2 - КО (45)	240 -780 (300 - 974)	внутри отапл-х жилых и не жилых помещ. 9,6 (12)	15,5 кг	9 290	11 615		
	Долговременные огнебиозащитные пропитки - (защита до 30 лет)								
	ОЗОН®-007 антипирен, антисептик для чердачных конструкций и стропил. Надолго обеспечивает высокий уровень огнезащиты при малом расходе. Быстро впитывается в дерево и наносится за один прием без межслойной сушки. Обработанная поверхность не меняет цвет, не имеет высолов и может быть окрашена любыми ЛКМ. Раствор нейтрален, без цвета, запаха, легко колеруется. Безвреден для человека и домашних животных. Обработку проводят от -25°С до +50°С	готовый раствор	огнезащита 11 лет / 3 года открытые полости 30 лет	25 (35)	19 (23)	1,7 (2,1)	бочка 48кг	4 050	5 070
		концентрат		300/200 г/м2 (257/171 мл/м2)	20 (25)	14 (17)	1,2 (1,5)	ведро 5кг	1 150
разводится до готовности		ведро 16кг						3 420	4 280
1л конц + 3.0 л воды (1кг конц + 1.9 кг воды)		бочка 65кг						13 000	16 250
МИГ®-09 для древесины концентрат - антипирен-антисептик для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат в мешках. Растворяется в холодной воде за 2 минуты, в соотношении 1:5	до 12 лет	100/50	6 (7,4)	3 (3,7)	0,25 (0,3)	мешок 25кг	1 500	1 950	
	МИГ®-09 для древесины готовый раствор - огнезащитная пропитка - антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на её основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений Подходит для обработки материалов под навесом	до 12 лет	600/300	35(46)	17(23)	1,4 (1,9)	11кг	650	850
5,5кг		350	450						

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		Фасовка ПЭТ тара	Цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 18%					
			опт (розница), руб./м2	внутри помещения с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.				
Высокоэффективные несолевые антисептики и дезинфекторы											
НОРТЕКС®-ДОКТОР для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА - сильнодействующий антисептик для лечения пораженной и защиты здоровой древесины/ бетона, камня, кирпича . Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, препятствует их появлению. Для обработки жилых помещений, мест с повышенной влажностью (подвалы, парники, погреба, овощехранилища, помещения для домашних животных, ванны комнаты), для срубов на выдержке, стройматериалов. Не тонирует древесину, не образует пленки. Безвреден для человека и животных. Наносится от 0° до +40°С	10 / 5 лет	120	12 (15)	1,2 (1,5)	0,95кг	160	200				
					3,0кг	450	550				
					9,5кг	1 280	1 595				
					бочка 21кг	2 650	3 300				
					бочка 43кг	4 470	5 600				
НОРТЕКС®-ДОКТОР ЗИМНИЙ высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует древесину. Производится под заказ.	5 / 2 лет	160	20 (25)	4 (5)	43 кг	5 350	6 700				
					21 кг	3 200	4 000				
Антисептик для древесины НОРТ® - высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на её основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.	7 лет внутри 5 лет - снаружи под навесом 1 год - срубы, стройматериалы	120	7,3 (9,2)	1 (1,3)	9 кг	550	690				
					4,5 кг	290	370				
НОРТЕКС®ЛЮКС для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА - антисептик для сильно пораженной грибом древесины / бетона, камня, кирпича и т.д.. Глубоко проникает в древесину /бетон и прекращает распространение грибка. Для мест, эксплуатируемых в экстремальных условиях (сырость, контакт с землей), для подвалов, фундаментов, погребов, овощехранилищ, помещений для животных. Не тонирует и не осветляет поверхность. Безопасен для человека и животных. Температура обработки от 0° до +50°С	18 / 8 лет	80	14,4 (18)	0,8 (1)	0,9кг	260	330				
					2,8кг	700	880				
					9,0 кг	2 100	2 650				
					бочка 20 кг	4 350	5 450				
					бочка 40кг	7 200	9 000				
НОРТЕХ®-ЕКО универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Подходит для добавления в строительные растворные смеси.					бутылка 0,9кг	260	330				
					бутылка 0,3кг	210	270				
НОРТЕХ®-Alfa - невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и т.д.).Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.	20 /10 лет	80-150	55,5 -104 (69 - 130)	2,8 (3,5)	0,75гг	520	650				
НОРТЕКС-ТРАНЗИТ концентрат для древесины - антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Предназначена для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины любой влажности на период транспортировки, хранения, естественной сушки до времени её обработки защитно-декоративными материалами Для срубов на выдержке. не тонирует поверхность.	концентрат разводится 1:35 (1 кг конц-та:35кг. (л.) воды) 1:30 (1 кг конц-та:30кг. (л.) воды) 1:25 (1 кг конц-та:25кг. (л.) воды)	3-4 мес.	0,9 (1,1)			бочка 19кг	8 400	10 500			
							6мес.	80	1,1 (1,4)		
							12-18мес.		1,3 (1,6)		бочка 41кг
НОРТ®ЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины - для осветления старой потемневшей древесины без следов трухлявости и поражения плесневыми грибами. Состав двухкомпонентный, поставляется ав комплекте "Компонент "А"+ "Компонент"Б". Производится под заказ.						бочка 90кг "А"-50кг "Б" - 40кг	11 450	14 300			
Огнебиозащитные пропитки для тканей и ковровых изделий (Соответствуют требованиям ТР и ТПБ, ГОСТ Р 50810-95, ГОСТ Р 53294-2009)											
НОРТ®ЕКС-Х - для хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей с добавлением синтетики до 10%, для картона, бумаги.	5 лет	100-230	14 -32 (17-40) руб./м2	2,6-6,4 (3,4-8) руб./м2 в год		9,5 кг	1 520	1 900			
						бочка 21кг	3 150	3 950			
						бочка 43кг	5 990	7 500			
НОРТ®ЕКС-С - для смесовых тканей (хлопок, лен, вискоза, полиэстер с содержанием синтетики до 70%) и 100 % синтетических тканей.	5 лет	150-350	22 - 51,6 (28 - 64,7) руб./м2	4-10 (5-12,9) руб./м2 в год		9,5 кг	1 650	2 050			
						бочка 21кг	3 350	4 200			
						бочка 43кг	6 350	7 950			
НОРТ®ЕКС-Ш - для шерстяных и полушерстяных тканей (до 60% синтетики)	5 лет	150-350	21 - 49 (26 - 61) руб./м2	4-9,8 (5 - 12) руб./м2 в год		9,5 кг	1 550	1 950			
						бочка 21кг	3 170	3 950			
						бочка 43кг	6 050	7 550			
НОРТ®ЕКС-КП - для синтетических (ПАН, ПА 100%) и полушерстяных ковров на натуральной (лен, джут) основе.Обеспечивает показатели КМ1 (В1,РП1,Д2,Т2)	5 лет	2,5-4,5 кг/м2	352 - 633 (439-790) руб./м2	70-127 (88-158) руб./м2 в год		9,5 кг	1 550	1 950			
						бочка 21кг	3 170	3 950			
						бочка 43кг	6 050	7 550			

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		фасовка ПЭТ тара	цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 18%	
			опт (розница), руб./м2	внутри помещения с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
Лакокрасочная продукция с антисептическим эффектом							
НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК. Универсальная акриловая антисептическая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Для наружных и внутренних работ.	нанесение по мере необходимости	90-100	9,2 (11,6) руб./м2		ведро 3,3кг	340	430
					ведро 10,5кг	1020	1280
					ведро 0,9кг	100	130
НОРТ®ОВСКАЯ КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ (БЕЛОСНЕЖНАЯ). Обладает антисептическими свойствами. Пожаробезопасная водно-дисперсионная краска для защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий. Высокоукрывистая. Мощающаяся Соответствует показателям Г1,РП1,В1,Д1,Т1 (КМ1)	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	17 (22) руб./м2	внутри отапливаемых помещений 1,7 (2,2) руб./м2 в год	ведро 4,5кг	670	850
					ведро 15кг	2 100	2 650
					ведро 1,3 кгкг	210	270
Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ" (белоснежная). Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	14 (18) руб./м2	внутри отапливаемых помещений 1,4 (1,8) руб./м2 в год	15кг	1 750	2 200
					4,5кг	560	700
					1,3 кг	180	250
Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ" (белоснежная). Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	20,4 (26) руб./м2	внутри отапливаемых помещений 2 (2,6) руб./м2 в год	15 кг	2 550	3 200
					4,5 кг	820	1 050
					1,3кг	250	350
Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ" (белоснежная). Водно-дисперсионная краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждений, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1	6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	22 (27) руб./м2	внутри отапливаемых помещений 2,2 (2,7) руб./м2 в год	15 кг	2 700	3 400
					4,5 кг	860	1 100
					1,3 кг	280	350
Нортовская® краска негорючая - защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и т.д.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0)(негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг	10 лет внутри неотапл. помещ. 10 лет внутри неотапл. помещ. 5 лет в помещениях с повышенной влажностью	180	40 (50) руб./м2	4 (5) руб./м2 в год	15 кг	3 330	4 165
KRASULA® - декоративная высокоэффективная антисептическая пропитка для дерева. Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца. Легко проникает в древесину без образования поверхностной пленки, тем самым исключается отслаивание и растрескивание. Содержит цветостойкие мелкодисперсные пигменты, натуральные масла, УФ-фильтр. Подчеркивает естественную структуру древесины, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства. Дышащее паропроницаемое покрытие поддерживает оптимальную влажность древесины, препятствует растрескиванию и позволяет наносить пропитку на свежеспиленную древесину с естественной влажностью до 65%.	7/5 лет	100-250	19-49 (25-61) руб./м2	3-7 (4-9) руб./м2 в год	ж/б 0,95 л	230	300
					ж/б 3,3л	750	950
					ж/б 11л	2 200	2 750
KRASULA® для интерьеров/KRASULA® aqua - Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на её основе, а также обоев под покраску с целью повышения водо- и грязеотталкивающих, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие.	7 лет внутри помещений с повышенной влажностью 10лет внутри неотапл. помещений 20 лет внутри отапл. помещений	70 - 250	18,2 - 65 (23 - 82) руб./м2	внутри отапл. помещ. 0,9-3,3 (1,2-4,1) руб./м2 в год	9,5кг	2 470	3 100
					2,9 кг	800	1 000
					0,9кг	260	350
KRASULA® для огнезащитных покрытий - защитно-декоративный состав KRASULA для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на её основе ранее обработанным огнезащитным составом Пирилакс®-K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия Пирилакс®-K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ.	25 лет внутри отапл. жилых и нежилых помещ. 10 лет - внутри неотапл. жилых и нежилых помещ. 3 года - снаружи (в условиях исключ. попадания атмосфер. осадков)	100	46,7 (58,3) руб./м2	внутри отапл. помещ 1,9 (2,3) руб./м2 в год	9 кг	4 200	5 250
					2,8 кг	1 400	1 750

Наименование продукции	Срок службы покрытия Внутри / Снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		фасовка ПЭТ тара	цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 18%	
			опт (розница), руб./м2	внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
KRASULA® для бань и саун - сильнейший антисептический защитный водно-дисперсионный состав с натуральным воском. Защищает дерево от потемнения (из-за воды, грязи, копоти, плесени и грибов). Образует покрытие с сильными водоотталкивающими свойствами, не препятствующее дыханию древесины. Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины, безопасен для человека. Позволяет обрабатывать древесину любой влажности. Обработанную поверхность можно мыть неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.	7/5 лет	150-200	34-46 (44-59) руб./м2	4,8 - 6,6 (6,2-8,4) руб./м2 в год	ж/б 0,9 л	240	300
					ж/б 2,9л	670	840
KRASULA® защитная краска для торцов (белая) - краска для защиты торцов древесины. Образует дышащее невымываемое покрытие. Защищает от биологических поражений (синевы, плесени, гнили) и атмосферных воздействий, препятствует деформированию древесины и потемнению от УФ	5 лет	250-350	62-86 (77-107) руб./м2	в отапл. помещен иях 6,2-8,6 (7,7-10,7) руб./м2 в год	ж/б 1,3кг	420	520
	7 лет в неотапливае- мых				ведро 4,5кг	1 350	1 700
	10 лет в отапливае- мых				ведро 15кг	3 700	4 600
KRASULA® масло для полков - защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники	Обновлять по мере необходи- мости	60 - 80			бутылки 0,25 кг	220	300
KRASULA® для древесины тика - предназначена для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии., настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера Производится под заказ.	7 лет внутри помещений 3 года снаружи под навесом 1 год снаружи	40 - 70			2,6кг	3 800	4 800
					0,8кг	1 250	1 600
Термоуплотнительная лента							
ЛТСМ-1 -самоклеющаяся термоуплотнительная лента. Ширина 20мм, толщина 2 мм. Коэффициент вспучивания - не менее 20	10 лет				рулон 25 м	1400	1800
					рулон 6.6 м	380	460

Одна упаковка содержит 9 бутылок по 0,95 кг (1.1) кг или 4 ведра по 2.7кг (3.5) кг

(наценка на некрatную упаковку 10 %)

Вся продукция постоянно присутствует в полном ассортименте на складе в г. Москве по адресу: ул. Маршала Федоренко, д.3, стр. 1

Продукция отпускается за наличный и безналичный расчет, возможна отгрузка в любой регион России и СНГ. Осуществляем доставку по Москве и М.о.